

QUIVOGNE

· CEE ·

1,3 - 3 m



SSDR L

MEREV

KÖNNYŰ TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 1,3 - 3 m munkaszélesség
- 50 - 150 LE-s erőgépekhez
- Max 40 cm munkamélységhez
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 30 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT II függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellő lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 70 mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Mechanikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel vagy henger nélkül
- 2 m munkaszélesség: 1 támasztóláb
- 2,5 és 3 m munkaszélesség: 2 támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mélységtartó kerekek, 400x150
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott, 70 mm-es lazító betét
- Oldalsó terelőlemez fix, mechanikusan felhajtható
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átfogatás
- Alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- A nagyobb hantokat a mellő kések tovább aprítják
- Teljes felületátmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüskés hengerrel



Mechanikusan állítható, duplasoros tüskés henger

SSDR L: henger nélkül

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR L 3/130	M 3026 010	130	3	500	392	50 - 100	1,1 - 1,5
SSDR L 3/170	M 3026 011	170	3	550	417	60 - 120	1,3 - 1,7
SSDR L 5/200	M 3026 012	200	5	450	563	70 - 130	2,0 - 2,3
SSDR L 5/250	M 3026 013	250	5	450	585	80 - 140	2,0 - 2,3
SSDR L 7/300	M 3026 014	300	7	360	754	90 - 150	2,4 - 2,7

SSDR L: mechanikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késosztás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR L 3/130 AM	M 3026 023	130	3	500	695	50 - 100	1,1 - 1,5
SSDR L 3/170 AM	M 3026 024	170	3	550	735	60 - 120	1,3 - 1,7
SSDR L 5/200 AM	M 3026 020	200	5	450	813	70 - 130	2,0 - 2,3
SSDR L 5/250 AM	M 3026 021	250	5	450	919	80 - 140	2,0 - 2,3
SSDR L 7/300 AM	M 3026 022	250	7	360	1.079	90 - 150	2,4 - 2,7

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR L-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Hidraulikus hengerállítás <i>mechanikus állítás helyett</i>	E 3026 502	-
 Mélységtartó kerekek, 400x150 (1 pár)	E 3026 520	80
 Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)	E 3026 510	-
 Fordítható lazító betét <i>70 mm széles (db)</i>	E 3026 511	5
 Keményfém felrakott lazító betét <i>70 mm széles (db)</i>	E 3026 512	5,3
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) <i>mechanikusan felhajtható</i>	E 3026 500	144
 Közúti világítás	E 3026 501	12