

TFD-600-1000/AC

Traktorra szerelhető hidraulikus darugém

RENDELTETÉS:

A **TFD-1000** hidraulikus darugém az erőgépek hidraulikus hárompontjára csatlakoztatható. A darugém oszlopához csuklóponton keresztül egy teleszkópos, kinyúló kart mozgat kettős működésű hidraulikus hengerrel.

Az emelendő teher /BIG zsák/ a teleszkópos kar végén elhelyezett horogra ill speciális függesztékre köthető.

A darugém az erőgép hidraulika rendszeréről üzemeltethető, kettős működésű munkahengerekkel, beépített zuhanásgátlóval.

Névleges hidraulika nyomás: 16 Mpa

Alapfelszereltségként tartalmazza az M-5615/AC műtrágyaszórók csatlakozására szolgáló hárompont felfüggesztést, és tároláshoz 3 db fel illetve kitámasztót.

MŰSZAKI ADATOK:

Önsúly	kg	300
Terhelhetőség min. extra orrsúly nélkül	kg	600
Terhelhetőség max. megfelelő adhéziós súllyal rendelkező traktornál!	kg	980
Minimum traktor önsúly	kg	4650
Maximális emelési magasság	mm	4000
Gémszerkezet magassága	mm	2200
Gémhossz behúzott karral	mm	2050



A darugémek megfelelőségi tanúsítvánnyal, emelőgép naplóval és kezelési karbantartási utasítással rendelkeznek.

Üzemi csoportszám:
1 az MSZ 9750/2009 szerint.

Minimum szállítási méretek:
1000mm szélesség, 2800mm hosszúság

Tartalmazza: gépkönyv, jótállási jegy, termékfelelősség, akkreditált minősítés

GYÁRTÓ:

FORGALMAZÓ:



AGRO-CONTACT 2000 Kft

TÖRÖKSZENTMIKLÓS, KOSSUTH L. ÚT. 1.
+36-20/9781-540 info@agrocontact.hu Fax: 56/411-933