

QUIVOGNE
· CEE ·

QUIVOGNE
· CEE ·

2 - 3 m



SSDR M 5/200 AH munkavégzése



SSDR M 5/200 AH munkavégzése



SSDR M

MEREV

TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2 - 3 m munkaszélesség
- 75 - 210 LE-s erőgépekhez
- Max 55 cm munkamélységhez
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 30 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT II és III függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 70 mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, duplasoros tuskés henger
- 2 m munkaszélesség: 1 támasztóláb
- 2,5 és 3 m munkaszélesség: 2 támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mélységtartó kerekek, 400x150
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott, 70 mm-es lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan felhajtható
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átforgatás
- Alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják
- Teljes felületmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tuskés hengerrel



Oldallemez felhajítás kialakítása



Hidraulikusan állítható, duplasoros tuskés henger









SSDR M: mechanikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késcsont (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR M 5/200 AM	M 3024 010	200	5	450	998	75 - 150	1,6 - 1,8
SSDR M 5/250 AM	M 3024 011	250	5	450	1.064	75 - 150	2,0 - 2,3
SSDR M 7/250 AM	M 3024 012	250	7	360	1.285	105 - 210	2,0 - 2,3
SSDR M 7/300 AM	M 3024 013	300	7	450	1.349	105 - 210	2,4 - 2,7

SSDR M: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késcsont (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR M 5/200 AH	M 3024 020	200	5	450	1.198	75 - 150	1,6 - 1,8
SSDR M 5/250 AH	M 3024 021	250	5	450	1.266	75 - 150	2,0 - 2,3
SSDR M 7/250 AH	M 3024 022	250	7	360	1.487	105 - 210	2,0 - 2,3
SSDR M 7/300 AH	M 3024 023	300	7	450	1.550	105 - 210	2,4 - 2,7

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR M-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Mélységtartó kerekek, 400x150 (1 pár)	E 3024 520	80
 Keményfém felrakott szárnyas kécek (db)	E 3024 510	-
 Keményfém felrakott lazító betét 70 mm széles, db	E 3024 511	5,3
 Mélység mutató	E 3024 500	6
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3024 501	144
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3024 502	160
 Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval	E 3024 503	-
 Közúti világítás	E 3024 504	12

Figyelem: az SSDR M lazító használatához a traktornak 1 db kettős működésű hidraulika kihelyezésre van szüksége