

QUIVOGNE
CEE



MŰTRÁGYA TARTÁLY SDDR-HEZ

Cikkszám Súly (kg)



Műtrágya tartály, 3 m
1250 l, hidraulikus

E 3020 603 178

Műtrágya tartály, 4 m
1650 l, hidraulikus

E 3020 604 208

Műtrágya tartály, 5 m
2050 l, hidraulikus

E 3020 605 240



SSDR munkahelyzet



SSDR munkahelyzet



SSDR

MEREV

TALAJLAZÍTÓ / 2-SOROS

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- 2,5 - 5 m munkaszélesség
- 150 - 500 LE-s erőgépekhez
- Max 65 cm munkamélységhez, amely a hátsó hengerrel állítható
- 2-soros kivitel: 1. lazítókések 2. lazítókések - lezáró henger
- 35 mm késvastagság

ALAPFELSZERELTSÉG

- KAT III és IV függesztés
- Egyenes, előre ívelő kések mellső lazítóval, oldalsó szárnyas késekkel és fordítható, 80mm-es lazító betétekkel
- Nyírócsavaros túlterhelés védelem
- Hidraulikusan állítható, duplasoros tüksék vagy ékgyűrűs henger
- 2 támasztóláb

KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Kirovets függesztés
- Mélységtartó kerekek, 500x150
- Mélységtartó kerekek, 500x225
- Keményfém felrakott szárnyas kések
- Keményfém felrakott lazító betét
- Mélység mutató
- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható, mechanikusan vagy hidraulikusan felhajtható
- Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger
- Eszközhordozó vontatott kivitelhez
- Közúti világítás

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK / ERŐSSÉGEK

- A mélyebb talajrétegben intenzív lazítás, a felszínen aprítás és átfogatás
- Viszonylag alacsony vonóerő igény
- Eltömődés mentes munkavégzés nagy átömlési keresztmetszettel
- A nagyobb hantokat a mellső kések tovább aprítják
- Teljes felületmunkálás a szárnyas késekkel
- Optimális aprítás és lezárás a duplasoros tüksék vagy ékgyűrűs hengerrel



Agresszív szögállású lazító kések



SSDR hidraulikusan állítható, duplasoros tüksék hengerrel

SSDR: hidraulikusan állítható, duplasoros tüskés hengerrel

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késcsúszás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR 5/250 A	M 3020 010	250	5	500	1.658	150 - 250	2,0 - 2,3
SSDR 5/300 A	M 3020 011	300	5	600	2.108	220 - 320	2,2 - 2,5
SSDR 7/300 A	M 3020 012	300	7	450	2.227	250 - 350	2,4 - 2,7
SSDR 7/350 A	M 3020 013	350	7	530	2.398	260 - 360	2,6 - 2,9
SSDR 7/400 A	M 3020 014	400	7	600	2.569	270 - 370	3,2 - 3,6
SSDR 9/400 A	M 3020 015	400	9	450	2.755	300 - 400	3,2 - 3,6
SSDR 11/500 A	M 3020 016	500	11	450	3.443	400 - 500	4,0 - 4,5

SSDR: hidraulikusan állítható, duplasoros ékgyűrűs hengerrel













Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Kécek (db)	Késcsúszás (mm)	Súly (kg)	Vonóerő (LE)	Teljesítmény (ha/h)
SSDR 5/250 B	M 3020 020	250	5	500	1.824	150 - 250	2,0 - 2,3
SSDR 5/300 B	M 3020 021	300	5	600	2.319	220 - 320	2,2 - 2,5
SSDR 7/300 B	M 3020 022	300	7	450	2.450	250 - 350	2,4 - 2,7
SSDR 7/350 B	M 3020 023	350	7	530	2.638	260 - 360	2,6 - 2,9
SSDR 7/400 B	M 3020 024	400	7	600	2.826	270 - 370	3,2 - 3,6
SSDR 9/400 B	M 3020 025	400	9	450	3.031	300 - 400	3,2 - 3,6
SSDR 11/500 B	M 3020 026	500	11	450	3.787	400 - 500	4,0 - 4,5



Kép: Ø 580 mm-es, duplasoros ékgyűrűs henger és mélységmutató



KIEGÉSZÍTŐ LEHETŐSÉGEK AZ SSDR-HEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Kirovets függesztés	E 3020 500	-
 Mélységtartó kerekek, 500x150 (1 pár)	E 3020 520	92
 Mélységtartó kerekek, 500x225 (1 pár)	E 3020 521	95
 Keménység felrakott szárnyas kécek (db)	E 3020 510	-
 Keménység felrakott lazító betét 80 mm széles, db	E 3020 511	6,7
 Mélység mutató	E 3020 501	6
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3020 502	144
 Oldalsó terelőlemez fix (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3020 503	164
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) mechanikusan felhajtható	E 3020 504	160
 Oldalsó terelőlemez, állítható (1 pár) hidraulikusan felhajtható	E 3020 505	180
 Ø 500 mm-es, duplasoros, hullámos tárcsás henger sárkaparóval	E 3020 506	-
 Közúti világítás	E 3020 507	12

ESZKÖZHORDOZÓ VONTATOTT KIVITELHEZ

	Cikkszám	Súly (kg)
 Eszközhordozó, 600-as kivitel Ø 51 mm-es vonószem Hárompont emelő kapacitás max 3.800 kg	E 3020 700	1.950
 Eszközhordozó, 800-as kivitel Ø 51 mm-es vonószem Hárompont emelő kapacitás max 6.500 kg	E 3020 701	2.950